DIGITALES

Baños de control digital con calefacción fabricados en acero inoxidable para la limpieza por ultrasonidos.
Cuba y carcasa fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (EN DIN 1.4301)
Generadores de lata frecuencia con protección contra sobrecarga
Se suministran con tapa y cestillo
Temporizador de 1-60 min y funcionamiento en continuo
Dos niveles de potencia de ultrasonidos (50% y 100%)
Función degas y "sweep"
Grado de protección IP32

Modelos	ZCC/5	ZCC/6	ZCC/7
Capacidad	3 litros	6 litros	13 litros
Referencia	610.6263-D	610.6266-D	610.62613-D
Potencia ultrasonidos	160 W	240 W	400 W
Generadores	2x 80 W	3x 80 W	5x 80 W
Potencia calefacción	120 W	120 W	200 W
Rango temperatura	RT + 5ºC-80ºC	RT + 5ºC-80ºC	RT + 5ºC-80ºC
Grifo de vaciado	SI	SI	SI
Dimensiones exteriores	265X165X225 mm	330x175x290 mm	330x270x355 mm
Dimensiones interiores	238x138x100 mm	285x152x150 mm	302x239x200 mm
Dimensiones cestillo	220x120x60 mm	285x140x135 mm	280x225x180 mm
Alimentación		220-240 V; 50-60 Hz	
Peso	5,1 kg	6,6 Kg	10,8 Kg

Referencia	610.6263-D	610.6266-D	610.62613-D
PVP	**800**	**1.100**	**2.200**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
Email pedidos@comerciallabor.com

ANALOGICOS

Baños de control analógico con calefacción fabricados en acero inoxidable para la limpieza por ultrasonidos.
Cuba y carcasa fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (EN DIN 1.4301)
Generadores de lata frecuencia con protección contra sobrecarga
Se suministran con tapa y cestillo
Temporizador de 1-60 min y funcionamiento en continuo
Grado de protección IP32

Modelos	ZCC/8	ZCC/9	ZCC/10	ZCC/11
Capacidad	0,8 litros	3 litros	6 litros	12 litros
Referencia	610.6161-A	610.6163-A	610.6166-A	610.61612-A
Potencia ultrasonidos	60 W	120 W	180 W	300 W
Generadores	1x 60 W	2x 60 W	3x 60 W	5x 60 W
Potencia calefacción	140 W	120 W	120 W	200 W
Rango temperatura	RT + 5ºC-80ºC	RT + 5ºC-80ºC	RT + 5ºC-80ºC	RT + 5ºC-80ºC
Grifo de vaciado	NO	SI	SI	SI
Dimensiones exteriores	200X110X160 mm	265X165X225 mm	330x175x290 mm	00x165x355 mm
Dimensiones interiores	180x90x50 mm	238x138x100 mm	302x152x150 mm	00x135x150 mm
Dimensiones cestillo	170x75x40 mm	220x120x60 mm	285x140x135 mm	80x120x135 mm
Alimentación		220-240 V; 50-60 Hz		
Peso	2,5 kg	5,1 kg	6,6 kg	11 kg

Referencia	610.6161-A	610.6163-A	610.6166-A	610.61612-A
PVP	**250**	**600**	**850**	**1.400**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
Email pedidos@comerciallabor.com

DIGITAL MINI

Baño por ultrasonidos digital ideal para limpieza de pequeño instrumental
en clínicas dentales, joyería o veterinaria.
Fabricado en plástico ABS con cuba forma oval de acero inoxidable AISI 304 (en 1.4301)
Sin calefacción
Grado de protección IP20
Suministrado con tapa y cestillo
Temporizador de 1-7 minutos

Modelo	ZCC/12
Capacidad	0.6 L
Referencia	610.62011
Potencia ultrasonidos	50 W
Generador	1x 50 W
Grifo de vaciado	NO
Dimensiones exteriores	193X120X123 mm
Dimensiones interiores	160x90x50 mm
Dimensiones cestillo	140x70x40 mm
Alimentación	220-240 V; 50-60 Hz
Peso	1,2 kg

Referencia	610.62011
PVP	**150**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona

Teléfonos 934246225
934266135
Email pedidos@comerciallabor.com