

AGITADORES DIGITALES CON MANTA CALEFACTORA PARA MATRACES

Adecuados para matraces de fondo redondo de 100, 250, 500 y 1.000 ml

Función de auto calibrado de la temperatura

Manta calefactora de algodón con fibra de silicato de aluminio que ofrece un control más preciso de la temperatura, calentamiento uniforme y mayor resistencia a la corrosión

Posibilidad de control de temperatura a través de manta o por sonda

Carcasa exterior metálica ignífuga

Motor DC sin escobillas

Señal de advertencia cuando la temperatura supere 50°C

Dos circuitos de seguridad que corta el calentamiento tanto por sobrecalentamiento como por cortocircuito



Rango de velocidad	200-1500 rpm
Precisión de velocidad	+/- 20 rpm
Pantallas	LCD
Rango de temperatura	25-280 °C
Sensor de temperatura externa	Pt1000 (precisión +/- 0.1°C)
Grado protección	IP21
Dimensiones	280X160X160 mm
Peso	4 Kg
Alimentación	200-240 VAC 50/60 Hz

Matraces	Dimensiones int. manta	Consumo	Referencia	PVP
100 ml	Diámetro 68X48 mm	159 W	580.69511	280
250 ml	Diámetro 86X50 mm	220 W	580.69512	294
500 ml	Diámetro 110X60 mm	299 W	580.69513	305
1.000 ml	Diámetro 140X70 mm	393 W	580.69514	315

AGITADORES DIGITALES CON MANTA CALEFACTORA PARA VASOS

Adecuados para vasos de 100, 250, 500 y 1.000 ml

Función de auto calibrado de la temperatura

Manta calefactora de algodón con fibra de silicato de aluminio que ofrece un control más preciso de la temperatura, calentamiento uniforme y mayor resistencia a la corrosión

Posibilidad de control de temperatura a través de manta o por sonda

Carcasa exterior metálica ignífuga

Motor DC sin escobillas

Señal de advertencia cuando la temperatura supere 50°C

Dos circuitos de seguridad que corta el calentamiento tanto por sobrecalentamiento como por cortocircuito



Rango de velocidad	200-1500 rpm
Precisión de velocidad	+/- 20 rpm
Pantallas	LCD
Rango de temperatura	25-280 °c
Sensor de temperatura externa	Pt1000 (precisión +/- 0.1°C)
Grado protección	IP21
Dimensiones	280X160X160 mm
Peso	4 Kg
Alimentación	200-240 VAC 50/60 Hz

Matraces	Dimensiones int. manta	Consumo	Referencia	PVP
100 ml	Diámetro 52X53 mm	164 W	580.69515	280
250 ml	Diámetro 70X50 mm	303 W	580.69516	294
500 ml	Diámetro 89X50 mm	302 W	580.69517	305
1.000 ml	Diámetro 100X60 mm	669 W	580.69518	315