FICHA TECNICA

PROBETAS CLASE A

Las tolerancias de los instrumentos están dentro de los límites de error fijados por las normas DIN e ISO.
Estos instrumentos tienen marcas circulares en los puntos principales.



MARCA	**NORMAX**
ORIGEN	**CEE**
TIPO DE VIDRIO	**BOROSILICATO 3,3**
GRADUACION	**AZUL**
CALIBRADAS A	**20°C**
FABRICADAS CONFORME	**NORMAS DIN 12680/2 ISO 4788**
HS code	**70172000**

Capacidad nominal	Tolerancia +/- ml	Graduación	Altura	Referencia
5 ml	0,05	0,1 ml	115 mm	**164.05-A**
10 ml	0,10	0,2 ml	143 mm	**164.010-A**
25 ml	0,25	0,5 ml	173 mm	**164.025-A**
50 ml	0,50	1 ml	200 mm	**164.050-A**
100 ml	0,50	1 ml	252 mm	**164.100-A**
250 ml	1,00	2 ml	315 mm	**164.250-A**
500 ml	2,50	5 ml	375 mm	**164.500-A**
1000 ml	5,00	10 ml	460 mm	**164.940-A**
2000 ml	10,00	20 ml	520 mm	**164.950-A**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com