FICHA TECNICA

MARCA	**ACADEMY**
ORIGEN	**CE**
TIPO DE VIDRIO	**BOROSILICATO 3,3**
GRADUACION	**BLANCA**
FABRICADAS CONFORME	**NORMAS DIN 12331 ISO 3819**
HSCODE	**70172000**

Propiedades generales del vidrio

El vidrio se distingue por su muy buena resistencia química frente al agua, soluciones sálinas, ácidos, bases y disolventes orgánicos

Solamente es atacado por ácido fluorhídrico y, a elevadas temperaturas, por bases fuertes y ácido fosfórico.

Composición química		
SiO_2	Sílice	80%
B_2O_3	Boro óxido	12,50 %
AL_2O_3	Aluminio óxido	2,40 %
Na_2O	Sodio óxido	3,80 %
K_2O	Potasio óxido	1 %
Fe_2O_3	Hierro óxido	0,30 %



VASOS DE PRECIPITAR FORMA BAJA

Capacidad	Altura	Diámetro	Intervalos	Referencia
25 ml	50 mm	34 mm	5 ml	**178.025-BBO**
50 ml	60 mm	42 mm	5 ml	**178.050-BBO**
100 ml	70 mm	50 mm	10 ml	**178.100-BBO**
150 ml	80 mm	60 mm	12.5 ml	**178.150-BBO**
250 ml	95 mm	70 mm	25 ml	**178.250-BBO**
400 ml	110 mm	80 mm	25 ml	**178.400-BBO**
600 ml	125 mm	90 mm	50 ml	**178.600-BBO**
1000 ml	145 mm	105 mm	50 ml	**178.940-BBO**
2000 ml	185 mm	130 mm	125 ml	**178.950-BBO**
3000 ml	210 mm	150 mm	250 ml	**178.952-BBO**
5000 ml	270 mm	170 mm	250 ml	**178.956-BBO**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona

Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com



VASOS DE PRECIPITAR FORMA ALTA

Capacidad	Altura	Diámetro	Intervalos	Referencia
50 ml	70 mm	38 mm	5 ml	**178.050-ABO**
100 ml	80 mm	48 mm	10 ml	**178.100-ABO**
150 ml	95 mm	54 mm	12.5 ml	**178.150-ABO**
250 ml	120 mm	60 mm	25 ml	**178.250-ABO**
400 ml	130 mm	70 mm	25 ml	**178.400-ABO**
600 ml	150 mm	80 mm	50 ml	**178.600-ABO**
1000 ml	180 mm	95 mm	50 ml	**178.940-ABO**
2000 ml	240 mm	120 mm	125 ml	**178.950-ABO**
3000 ml	280 mm	135 mm	250 ml	**178.952-ABO**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona

Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com