BOUCHONS EN CAOUTCHOUC ROUGE

Fabriqués en NB et SBR (CAOUTCHOUC NATUREL ET STYRÈNE-BUTADIÈNE)
Résistance thermique approximative de -50 à 90 °C
Dureté 45-54 Shore A
Densité 1,52-1,58 g/cm³
ISO 4632/1
CODE SH 40169957



Ø supérieur	Ø inférieur	Hauteur	Référence
12 mm	8 mm	20 mm	**426.0128**
14,5 mm	10,5 mm	20 mm	**426.1410**
16,5 mm	12,5 mm	20 mm	**426.1612**
18 mm	14 mm	20 mm	**426.1814**
22 mm	17 mm	25 mm	**426.2217**
24 mm	18 mm	30 mm	**426.2418**
27 mm	21 mm	30 mm	**426.2721**
29 mm	23 mm	30 mm	**426.2923**
32 mm	26 mm	30 mm	**426.3226**
38 mm	31 mm	35 mm	**426.3831**
49 mm	41 mm	40 mm	**426.4941**
55 mm	47 mm	40 mm	**426.5547**
65 mm	56 mm	45 mm	**426.6556**
75,5 mm	64,5 mm	55 mm	**426.7564**
92 mm	76 mm	65 mm	**426.9276**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Téléphone 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com