

## AGITADORES DIGITALES CON MANTA CALEFACTORA PARA MATRACES

Adecuados para matraces de fondo redondo de 100, 250, 500 y 1.000 ml

Función de auto calibrado de la temperatura

Manta calefactora de algodón con fibra de silicato de aluminio que ofrece un control más preciso de la temperatura, calentamiento uniforme y mayor resistencia a la corrosión

Posibilidad de control de temperatura a través de manta o por sonda

Carcasa exterior metálica ignífuga

Motor DC sin escobillas

Señal de advertencia cuando la temperatura supere 50°C

Dos circuitos de seguridad que corta el calentamiento tanto por sobrecalentamiento como por cortocircuito



|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Rango de velocidad</b>            | 200-1500 rpm                 |
| <b>Precisión de velocidad</b>        | +/- 20 rpm                   |
| <b>Pantallas</b>                     | LCD                          |
| <b>Rango de temperatura</b>          | 25-280 °C                    |
| <b>Sensor de temperatura externa</b> | Pt1000 (precisión +/- 0.1°C) |
| <b>Grado protección</b>              | IP21                         |
| <b>Dimensiones</b>                   | 280X160X160 mm               |
| <b>Peso</b>                          | 4 Kg                         |
| <b>Alimentación</b>                  | 200-240 VAC 50/60 Hz         |

| Matraces | Dimensiones int. manta | Consumo | Referencia       |
|----------|------------------------|---------|------------------|
| 100 ml   | Diámetro 68X48 mm      | 159 W   | <b>580.69511</b> |
| 250 ml   | Diámetro 86X50 mm      | 220 W   | <b>580.69512</b> |
| 500 ml   | Diámetro 110X60 mm     | 299 W   | <b>580.69513</b> |
| 1.000 ml | Diámetro 140X70 mm     | 393 W   | <b>580.69514</b> |