

**AGITADORES DIGITALES CON MANTA CALEFACTORA PARA VASOS**

Adecuados para vasos de 100, 250, 500 y 1.000 ml

Función de auto calibrado de la temperatura

Manta calefactora de algodón con fibra de silicato de aluminio que ofrece un control más preciso de la temperatura, calentamiento uniforme y mayor resistencia a la corrosión

Posibilidad de control de temperatura a través de manta o por sonda

Carcasa exterior metálica ignífuga

Motor DC sin escobillas

Señal de advertencia cuando la temperatura supere 50°C

Dos circuitos de seguridad que corta el calentamiento tanto por sobrecalentamiento como por cortocircuito



<b>Rango de velocidad</b>	200-1500 rpm
<b>Precisión de velocidad</b>	+/- 20 rpm
<b>Pantallas</b>	LCD
<b>Rango de temperatura</b>	25-280 °C
<b>Sensor de temperatura externa</b>	Pt1000 (precisión +/- 0.1°C)
<b>Grado protección</b>	IP21
<b>Dimensiones</b>	280X160X160 mm
<b>Peso</b>	4 Kg
<b>Alimentación</b>	200-240 VAC 50/60 Hz

Vasos	Dimensiones int. manta	Consumo	Referencia
100 ml	Diametro 52X53 mm	164 W	<b>580.69515</b>
250 ml	Diametro 70X50 mm	303 W	<b>580.69516</b>
500 ml	Diametro 89X50 mm	302 W	<b>580.69517</b>
1.000 ml	Diametro 100X60 mm	669 W	<b>580.69518</b>