AUTOCLAVES VERTICALES



Modelo	Referencia
60 litros	781.060
85 litros	781.085
110 litros	781.110

Características

Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas con interfaz en inglés
El usuario puede configurar su programa y guardar en la memoria del sistema
El sistema supervisa la purga de aire frío para garantizar un entorno de vapor puro
Programa especial de residuos para esterilizar a fondo
Se pueden almacenar hasta 999 registros de procesos de esterilización permitiendo consultar, imprimir o exportar para facilidad la gestión de trazabilidad
Cinco niveles de permiso de acceso, con contraseña independiente y cada nivel de usuario tiene acceso limitado a ciertos permisos de uso
Seis niveles de control de salida del vapor
Interfaz USB para facilitar lectura o el almacenamiento de los datos
Función de fusión de agar que permite calentar y fundir el agar o se puede utilizar como funcionamiento de la cámara
Se puede programar el inicio automático en un plazo de 0 a 15 días

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com

Seguridad

Tapa y esquinas están recubiertas con aislamiento para evitar quemaduras
El dispositivo de bloqueo patentado «ocho columnas distribuidas uniformemente» es más seguro y fiable que los dispositivos de bloqueo normales
La autoclave no puede ponerse en marcha si la tapa no está bien cerrada
El sistema supervisará el bloqueo de la tapa, la presión y la temperatura en tiempo real para garantizar el funcionamiento seguro y correcto de la autoclave.
La parte inferior de la cámara de esterilización está equipada con tres dispositivos diferentes de protección contra el calentamiento en seco: tipo expansión de líquido, tipo sensor de temperatura de cobre y tipo eléctrico (sensor de nivel de agua), para evitar errores de cálculo causados por un único método.
El manómetro mecánico y el sistema de detección eléctrico, en caso de que la presión sea anómala, permiten que el sistema corte la alimentación, libere la presión y envíe una alarma.
Es posible realizar pruebas periódicas de la seguridad del sistema y de las medidas de protección.
El autoclave está equipada con un sistema de protección eléctrica de alta sensibilidad que proporciona una protección eficaz contra fugas, corrientes excesivas y cortocircuitos.

Modelo	60 litros	85 litros	110 litros
Medidas	582x735x1060	582x735x1060	582x735x1260
Peso neto	106 Kg	111 Kg	121 Kg
Dimensiones cámara	Ø390x505	Ø390x700	Ø390x895
Cesta	(Ø390x190) x 2	(Ø390x280) x 2	(Ø370x250) x 3
Potencia	2900 W	4600 W	
Alimentación	220V, 50/60 Hz, 15A	220V, 50/60 Hz, 25A	
Precisión de temperatura	0,1ºC		
Entorno de trabajo	5ºC-40ºC, humedad relativa <85%		
Material de la cámara	Acero inoxidable SUS304		
Rango esterilización	105ºC-138ºC		
Rango tiempo	1-6000 min		
Rango temperatura fusión	60ºC-115ºC		
Tiempo de fusión	1-6000 min		

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com



Modelo	60 litros	85 litros	110 litros
Temperatura calentamiento	45ºC-79ºC		
Tiempo calentamiento	1-9999 min		
Rango temperatura apertura para bloqueo de enfriamiento	40ºC-99ºC solidos, residuos, agar definido por el usuario 40-C-80ºC para líquidos		
Modo esterilización	Líquido, líquido con calentamiento, sólido, instrumento envuelto, tela, goma, rápido, residuos, agar, definido por el usuario		
Almacenamiento programas	Se pueden comprar hasta 60 programas		
Control velocidad escape	Automática interna con 6 velocidades a elegir		
Forma apertura tapa	Abatible (hacia arriba y hacia abajo		
Depósito de agua	2 depósitos para recoger el vapor		
Programación de inicio automático	0-15 días		
Rango del manómetro	-0,1-0,5 MPa		
Presión de la válvula de presión	0,29 Mpa		
Controlador	Microprocesador		

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona

Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com