

TIPO DE VIDRIO SODA-CÁLCICO
CLASE HIDROLÍTICA III

Propiedades generales del vidrio soda cálcico

El vidrio se distingue por su muy buena resistencia química frente al agua, soluciones salinas, ácidos, bases y disolventes orgánicos.

Solamente es atacado por ácido fluorhídrico y, a elevadas temperaturas, por bases fuertes y ácido fosfórico.

El vidrio de soda presenta buenas propiedades químicas y físicas. Adecuado para productos que usualmente sólo tienen que resistir esfuerzos químicos por corto tiempo y no deben soportar cargas térmicas altas.



La tapas son esterilizables hasta máximo 110°C
Botes aptos para uso alimentario

Capacidad	Color tapa	Referencia
30 ml	negra	008.031-BTW
40 ml	negra	008.041-BTW
250 ml	blanca	008.250-BTW
370 ml	blanca	008.370-BTW
500 ml	blanca	008.500-BTW
1 litro	blanca	008.940-BTW
2 litros	blanca	008.950-BTW
3.8 litros	blanca	008.952-BTW
3.8 litros graduado	blanca	008.952-G

TAPAS METALICAS TWIST-OFF PARA BOTES DE VIDRIO

Esterilizables máximo a 115°C



Tapa	Modelo	Para bote de	Referencia
Metal blanca	TO 66	250 ml	008.005
Metal blanca	TO 63	370 ml	008.004
Metal blanca	TO 77	500-1 litro	008.006
Metal blanca	TO 110	2 y 3.8 litros	008.008

MEDIDAS BOTES DE VIDRIO TAPA METALICA TWIST-OFF

Capacidad	A verter	Alto sin tapa	Ø cuerpo	Ø interior boca
30 ml	32 ml	40.5 mm	43 mm	32 mm
40 ml	44 ml	50.5 mm	43 mm	32 mm
250 ml	250 ml	84 mm	71 mm	56 mm
370 ml	360 ml	118 mm	73 mm	52 mm
500 ml	445 ml	113 mm	80 mm	67 mm
1 litro	935 ml	179 mm	91 mm	67 mm
2 litros	1,9 litros	206 mm	108 mm	97 mm
3.8 litros	3,8 litros	254 mm	159 mm	97 mm