FICHA TECNICA

FILTROS DE MEMBRANA 25 MM

Los filtros de membrana son filtros de superficie y todas las partículas quedan retenidas en la superficie del filtro. Tienen una estructura y distribución de poro uniforme lo que permite determinar con exactitud el tamaño máximo de las partículas que lo atraviesan.
Tienen un grado de filtración absoluto y una elevada velocidad de flujo y están fabricadas con una mezcla de nitrato y acetato de celulosa de naturaleza hidrofílica, biológicamente inerte y con una buena estabilidad térmica.
Los filtros de membrana son ideales para la clarificación y esterilización de soluciones biológicas, soluciones acuosas o el análisis microbiológico de aguas, bebidas etc....
Son esterilizables mediante autoclave.
Mezcla de acetato y nitrato de celulosa
HS CODE 48232000

FILTROS DE MEMBRANA 25 MM

Cajas de 200 unidades

Diámetro mm	Poro µm	Referencia
25	0,22	**479.2520**
25	0,45	**479.2545**
25	0,80	**479.2580**





FILTROS DE MEMBRANA CUADRICULADOS 25 MM

Gracias a su superficie grabada son ideales para recuentos de colonias y para el análisis de los microorganismos que han quedado retenidos.

Cajas de 100 unidades

Diámetro mm	Poro µm	Referencia
25	0,22	**479.2520-C**
25	0,45	**479.2545-C**
25	0,80	**479.2580-C**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com