FICHE TECHNIQUE

FILTRES À MEMBRANE 25 MM

Les filtres à membrane sont des filtres de surface : toutes les particules sont retenues à la surface. Leur structure et leur porosité uniformes permettent de déterminer avec précision la taille maximale des particules qui le traversent. Ils offrent un seuil de filtration absolu et un débit élevé, et sont fabriqués en un mélange hydrophile de nitrate et d'acétate de cellulose, biologiquement inerte et doté d'une bonne stabilité thermique.
Les filtres à membrane sont idéaux pour clarifier et stériliser des solutions biologiques ou aqueuses, et pour l'analyse microbiologique des eaux, boissons, etc.
Stérilisables à l'autoclave.
Mélange d'acétate et de nitrate de cellulose
CODE SH 48232000

FILTRES À MEMBRANE 25 MM

Boîtes de 200 unités

Diamètre mm	Pore µm	Référence
25	0,22	**479.2520**
25	0,45	**479.2545**
25	0,80	**479.2580**





FILTRES À MEMBRANE QUADRILLÉS 25 MM

Grâce à leur surface quadrillée, ils sont idéaux pour le dénombrement des colonies et l'analyse des micro-organismes retenus.

Boîtes de 100 unités

Diamètre mm	Pore µm	Référence
25	0,22	479.2520-C
25	0,45	479.2545-C
25	0,80	479.2580-C

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Téléphones 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com