RED RUBBER STOPPERS

Made of NB and SBR (NATURAL RUBBER AND STYRENE-BUTADIENE)
Approximate thermal resistance -50 to 90 °C
Hardness 45-54 Shore A
Density 1.52-1.58 g/cm³
ISO 4632/1
HS CODE 40169957



Top Ø	Bottom Ø	Height	Reference
12 mm	8 mm	20 mm	**426.0128**
14.5 mm	10.5 mm	20 mm	**426.1410**
16.5 mm	12.5 mm	20 mm	**426.1612**
18 mm	14 mm	20 mm	**426.1814**
22 mm	17 mm	25 mm	**426.2217**
24 mm	18 mm	30 mm	**426.2418**
27 mm	21 mm	30 mm	**426.2721**
29 mm	23 mm	30 mm	**426.2923**
32 mm	26 mm	30 mm	**426.3226**
38 mm	31 mm	35 mm	**426.3831**
49 mm	41 mm	40 mm	**426.4941**
55 mm	47 mm	40 mm	**426.5547**
65 mm	56 mm	45 mm	**426.6556**
75.5 mm	64.5 mm	55 mm	**426.7564**
92 mm	76 mm	65 mm	**426.9276**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Telephone 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com